


Data Sheet for Article: BKUP401GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Technical Data

Net width (mm)	346,00
Net height (mm)	592,00
Netto depth (mm)	96,00
Net weight (kg)	5,90
EAN	9004840870862
Power loss (W)	-80,50
Version	Flush-mounted partition wall with door
Door material	Sheet steel
MW per row	12+2
IP Rating	IP40
Colour	RAL 9003 (Signalweiß)
WxHxD mm	346x592x96

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A" Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4x B13 1+N, 2x B16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm	BKUP401GA