

Data Sheet for Article: IL190280AC

Transducer for Upper Austria, WMS 200A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 100A-200A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 200A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung:
- Schwenkbare Zählerwanne inkl. Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8

- 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner
- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Technical Data

Net width (mm)	600,00
Net height (mm)	2.000,00
Netto depth (mm)	400,00
Net weight (kg)	150,00
EAN	9004840968347
Power loss (W)	-604,00
Material	Powder-coated Sheet Steel
Austrian province	Upper Austria
IP Rating	IP55
Amperage (A)	200
Protection class	I
Impact Resistance	IK10
Colour	RAL 7035 (Light grey)
Width (mm)	600
Height (mm)	2000
Depth (mm)	400
Number of doors	1

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Transducer for Upper Austria, WMS 200A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 100A-200A), Querverschiebung rechts möglich	IL190280AC
Optional Accessories	
Side panels (pair) H=2000 D=400 mm sheet steel RAL7035	ACSW2004
Plinth side parts (pair) with corner parts D=400 H=100 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT041
Plinth front and rear part W=600 H=100 mm sheet steel PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB061
Plinth side parts (pair) with corner parts D=400 H=200 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT042
Plinth front and rear part W=600 H=200 mm sheet steel PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB062