


Data Sheet for Article: IL45B328AW

VLBG Verteiler 3A-28E, RAL7035, anschlussfertig verdrahtet

mit AP Gehäuse 3A-28, IP20C ohne Rückwand, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A

- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Technical Data

Net width (mm)	810,00
Net height (mm)	1.380,00
Netto depth (mm)	250,00
Net weight (kg)	50,80
EAN	9004840879162
Power loss (W)	-419,00
mounting	Flush-mounted
Basic Description	Enclosure
WxHxD mm	810x1380x250

DESCRIPTION	Order No.
VLBG Verteiler 3A-28E, RAL7035, anschlussfertig verdrahtet mit AP Gehäuse 3A-28, IP20C ohne Rückwand, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe	IL45B328AW