

Data Sheet for Article: LI1000384-

GIMBLE OUT 150 LED, stainless steel 316, 3000K, 36°, IP67

Recessed floor luminaire



Product Details

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technical Data

Luminous flux (lm)	1000
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Service life	25.000h
Dimmable	no
Protection class	I
IP Rating	IP67
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	36
Power (W)	13

Technical Data - continued

Operating voltage AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	600
Mounting	in-ground mounted
Cut-out size (mm)	Ø150
Mounting depth (mm)	170
Colour	Metal brushed
Material	Stainless steel 316 Glass
Length (mm)	180
Width (mm)	180
Height (mm)	131
Diameter (mm)	180
Optional Accessories	LI1000655-;LI228730--;LI233792--
LxWxH mm	180x180x131
ØxH mm	180x131
Cut-out size mm	Ø150

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
GIMBLE OUT 150 LED, stainless steel 316, 3000K, 36°, IP67 Recessed floor luminaire	LI1000384
Optional Accessories	
DASAR® PREMIUM DN160 installation housing	LI1000655
IP68 connection box, 3-pole	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 inground case with lid	LI233792