

Data Sheet for Article: LI1000783-

PANEL 60 round, LED Indoor ceiling light, white, 3000K

surface-mounted



Product Details

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technical Data

Luminous flux (lm)	42000
Colour temperature (K)	3000
Service life	30.000h
Dimmable	yes trailing edge dimmable (C)
Protection class	I
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	110
Power (W)	42
Operating voltage AC (V)	220-240
Mounting	surface mounting ceiling

Technical Data - continued

Cut-out size (mm)	Ø 200
Colour	White
Material	Aluminum PMMA
Length (mm)	600
Width (mm)	600
Height (mm)	55
Diameter (mm)	600
LxWxH mm	600x600x55
ØxH mm	600x55
Cut-out size mm	Ø 200

DESCRIPTION	Order No.
PANEL 60 round, LED Indoor ceiling light, white, 3000K surface-mounted	LI1000783