

Data Sheet for Article: LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19

LED Indoor recessed ceiling light,



Product Details

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Technical Data

Luminous flux (lm)	3600 - 4000
Colour temperature (K)	2700-6500
Glare factor (UGR)	<19
Service life	25.000h
Dimmable	Dim-to-Warm yes VALETO
Protection class	II
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	95
Power (W)	39
Operating voltage AC (V)	100-240

Technical Data - continued

Mounting	surface mounting ceiling recessed mounting ceiling
Colour	White
Material	Aluminum Acrylic
Length (mm)	620
Width (mm)	620
Height (mm)	11
Optional Accessories	LI420001 --, LI420021 --
LxWxH mm	620x620x11

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19 LED Indoor recessed ceiling light,	LI1001251
Optional Accessories	
SMART LIGHT GATEWAY	LI420001
SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM	LI420021