

Data Sheet for Article: LI1001824-

PATHLIGHT 70, rust coloured, IP55, 3000K

LED outdoor floor stand,



Product Details

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Technical Data

Luminous flux (lm)	750
Service life	25.000h
Dimmable	no
Protection class	I
IP Rating	IP55
Beam angle (°)	90
Power (W)	8,90
Operating voltage AC (V)	220-240
Mounting	floor mounting
Colour	Steel rusted
Material	Steel
Length (mm)	150

Technical Data - continued

Width (mm)	250
Height (mm)	700
Optional Accessories	LI228730--;LI229422--
LxWxH mm	150x250x700

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
PATHLIGHT 70, rust coloured, IP55, 3000K LED outdoor floor stand,	LI1001824
Optional Accessories	
IP68 connection box, 3-pole	LI228730
Earth spike for RUSTY SQUARE, length= 50cm, galvanized steel	LI229422