

Data Sheet for Article: LI1001894-

MEDO 30 CW, AMBIENT, DALI, silver-grey, 3000/4000K

LED wall and ceiling light



Product Details

Die hochwertige MEDO AMBIENT ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Technical Data

Luminous flux (lm)	20
Colour temperature (K)	4000 3000
Service life	25.000h
Dimmable	DALI yes
Protection class	I
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine

Technical Data - continued

Beam angle (°)	105
Power (W)	15
Operating voltage AC (V)	220-240
Mounting	surface mounting ceiling surface mounting wall
Colour	Grey
Material	Aluminum PC
Length (mm)	280
Width (mm)	280
Height (mm)	95
Diameter (mm)	280
Optional Accessories	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254--
LxWxH mm	280x280x95
ØxH mm	280x95

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
MEDO 30 CW, AMBIENT, DALI, silver-grey, 3000/4000K LED wall and ceiling light	LI1001894
Optional Accessories	
MEDO 5m suspension, white	LI1001950
MEDO 5m suspension, silver-grey	LI1001951
MEDO 5m suspension, black	LI1001952
suspension set for 1-10V MEDO LED, 5-core, black	LI135250
suspension set for 1-10V MEDO LED, 5-core, white	LI135251
suspension set for 1-10V MEDO LED, 5-core, silvergrey	LI135254