

Data Sheet for Article: LI1003074-

LED PANEL 4000lm 4000K 1050mA CRI 90 UGR<19 120° M620 white

LED recessed ceiling luminaire



Product Details

Mit dem zwischen zwei Lichtfarben schaltbaren LED PANEL für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Technical Data

Glare factor (UGR)	<19
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Length (mm)	617
Width (mm)	617
Height (mm)	9
Optional Accessories	LI1002425-;LI158791-;LI158799-;LI464804--
LxWxH mm	617x617x9

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
LED PANEL 4000lm 4000K 1050mA CRI 90 UGR<19 120° M620 white	LI1003074
LED recessed ceiling luminaire	
Optional Accessories	
LED driver MEDO 600 dimmable DALI/1-10V	LI1002425
rosette, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matt white	LI158791
Suspension set for LED Panel	LI158799
LED Driver 40W, 1050mA, dimmable	LI464804