

Data Sheet for Article: LI1003568-

# NUMINOS M DL 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technical Data

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Luminous flux (lm)          | 1460                       |
| Light colour                | warm white comfort         |
| Colour temperature (K)      | 2700                       |
| Colour rendering index (Ra) | ≥90                        |
| Service life                | 50.000h                    |
| Dimmable                    | Depending on driver<br>yes |

## Technical Data - continued

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection class          | III                                                                                                                      |
| IP Rating                 | IP20                                                                                                                     |
| Luminaire type            | Recessed ceiling luminaire                                                                                               |
| Illuminant incl.          | yes                                                                                                                      |
| Lamp holder               | LED Platine                                                                                                              |
| Beam angle (°)            | 120                                                                                                                      |
| Power (W)                 | 17,50                                                                                                                    |
| Operation current mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Cut-out size (mm)         | Ø 120                                                                                                                    |
| Mounting depth (mm)       | 100                                                                                                                      |
| Colour                    | White<br>Black                                                                                                           |
| Material                  | Aluminum<br>Polycarbonate                                                                                                |
| Lenght (mm)               | 135                                                                                                                      |
| Width (mm)                | 135                                                                                                                      |
| Height (mm)               | 90                                                                                                                       |
| Diameter (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Optional Accessories      | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxWxH mm                  | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH mm                    | 135x90                                                                                                                   |
| Cut-out size mm           | Ø 120                                                                                                                    |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                                              | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED white/black                                                | LI1003568 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optional Accessories</b>                                                                              |           |
| LED W LED white                                                                                          | LI1004054 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004064 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                   | LI1004069 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004790 |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optional Accessories</b>                                                |           |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                           | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                              | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 black                                   | LI1004793 |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black<br>Mounting frame/socket  | LI1006143 |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white<br>Mounting frame/socket  | LI1006144 |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black<br>Mounting frame/socket | LI1006145 |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white<br>Mounting frame/socket | LI1006146 |