

Data Sheet for Article: LI1003615-

NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 20° 500mA LED white/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	1660
Light colour	neutral white
Colour temperature (K)	4000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes
Protection class	III

Technical Data - continued

IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Cut-out size (mm)	Ø 120
Mounting depth (mm)	100
Colour	White Chrome
Material	Aluminum Polycarbonate
Length (mm)	135
Width (mm)	135
Height (mm)	90
Diameter (mm)	135
Optional Accessories	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxWxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
Cut-out size mm	Ø 120

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 20° 500mA LED white/chrom	LI1003615
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED W LED white	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004793
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006146