

Data Sheet for Article: LI1003644-

# NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 55° 700mA LED white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Product Details

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technical Data

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Luminous flux (lm)          | 2250                       |
| Light colour                | warm white comfort         |
| Colour temperature (K)      | 2700                       |
| Colour rendering index (Ra) | ≥90                        |
| Service life                | 50.000h                    |
| Dimmable                    | Depending on driver<br>yes |
| Protection class            | III                        |

## Technical Data - continued

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Rating                 | IP20                                                                                                                     |
| Luminaire type            | Recessed ceiling luminaire                                                                                               |
| Illuminant incl.          | yes                                                                                                                      |
| Lamp holder               | LED Platine                                                                                                              |
| Beam angle (°)            | 120                                                                                                                      |
| Power (W)                 | 25,40                                                                                                                    |
| Operation current mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Cut-out size (mm)         | Ø 145                                                                                                                    |
| Mounting depth (mm)       | 105                                                                                                                      |
| Colour                    | White                                                                                                                    |
| Material                  | Aluminum<br>Polycarbonate                                                                                                |
| Lenght (mm)               | 160                                                                                                                      |
| Width (mm)                | 160                                                                                                                      |
| Height (mm)               | 95                                                                                                                       |
| Diameter (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Optional Accessories      | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| LxWxH mm                  | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxH mm                    | 160x95                                                                                                                   |
| Cut-out size mm           | Ø 145                                                                                                                    |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                                              | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 55° 700mA LED white                                                      | LI1003644 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optional Accessories</b>                                                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004062 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 30W 700mA                                                                                     | LI1004065 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI                                                              | LI1004070 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                         | LI1004795 |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                            | LI1004796 |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optional Accessories</b>                                                |           |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 black                                   | LI1004797 |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black<br>Mounting frame/socket  | LI1006147 |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white<br>Mounting frame/socket  | LI1006148 |
| Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black<br>Mounting frame/socket | LI1006149 |
| Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white<br>Mounting frame/socket | LI1006150 |