

Data Sheet for Article: LI1003656-

NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 55° 700mA LED black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Luminous flux (lm)	2300
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes

Technical Data - continued

Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Cut-out size (mm)	Ø 145
Mounting depth (mm)	105
Colour	White Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Length (mm)	160
Width (mm)	160
Height (mm)	95
Diameter (mm)	160
Optional Accessories	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
LxWxH mm	160x160x95
ØxH mm	160x95
Cut-out size mm	Ø 145

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 55° 700mA LED black/white	LI1003656
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004794

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006150