

Data Sheet for Article: LI1003662-

# NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 20° 700mA LED white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Product Details

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technical Data

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Luminous flux (lm)          | 2300                       |
| Light colour                | warm white                 |
| Colour temperature (K)      | 3000                       |
| Colour rendering index (Ra) | ≥90                        |
| Service life                | 50.000h                    |
| Dimmable                    | Depending on driver<br>yes |

## Technical Data - continued

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection class          | III                                                                                                                      |
| IP Rating                 | IP20                                                                                                                     |
| Luminaire type            | Recessed ceiling luminaire                                                                                               |
| Illuminant incl.          | yes                                                                                                                      |
| Lamp holder               | LED Platine                                                                                                              |
| Beam angle (°)            | 120                                                                                                                      |
| Power (W)                 | 25,40                                                                                                                    |
| Operation current mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Cut-out size (mm)         | Ø 145                                                                                                                    |
| Mounting depth (mm)       | 105                                                                                                                      |
| Colour                    | White                                                                                                                    |
| Material                  | Aluminum<br>Polycarbonate                                                                                                |
| Lenght (mm)               | 160                                                                                                                      |
| Width (mm)                | 160                                                                                                                      |
| Height (mm)               | 95                                                                                                                       |
| Diameter (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Optional Accessories      | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| LxWxH mm                  | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxH mm                    | 160x95                                                                                                                   |
| Cut-out size mm           | Ø 145                                                                                                                    |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                                              | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 20° 700mA LED white                                                      | LI1003662 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optional Accessories</b>                                                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004062 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 30W 700mA                                                                                     | LI1004065 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI                                                              | LI1004070 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                         | LI1004795 |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optional Accessories</b>                                                |           |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                              | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 black                                   | LI1004797 |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black<br>Mounting frame/socket  | LI1006147 |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white<br>Mounting frame/socket  | LI1006148 |
| Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black<br>Mounting frame/socket | LI1006149 |
| Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white<br>Mounting frame/socket | LI1006150 |