

Data Sheet for Article: LI1003750-

NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 40° 1050mA LED black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	3750
Light colour	neutral white
Colour temperature (K)	4000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes

Technical Data - continued

Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1050
Cut-out size (mm)	Ø 175
Mounting depth (mm)	130
Colour	Chrome Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Lenght (mm)	190
Width (mm)	190
Height (mm)	118
Diameter (mm)	190
Optional Accessories	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
LxWxH mm	190x190x118
ØxH mm	190x118
Cut-out size mm	Ø 175

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 40° 1050mA LED black/chrome	LI1003750
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED black	LI1004801
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white Mounting frame/socket	LI1006154