

Data Sheet for Article: LI1003793-

NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Luminous flux (lm)	690
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes
Protection class	III

Technical Data - continued

IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	8,60
Operation current mA (mA)	250
Cut-out size (mm)	Ø 68
Mounting depth (mm)	55
Colour	Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Lenght (mm)	80
Width (mm)	80
Height (mm)	52
Diameter (mm)	80
Optional Accessories	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxWxH mm	80x80x52
ØxH mm	80x52
Cut-out size mm	Ø 68

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED black	LI1003793
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004788

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	LI1006138