

Data Sheet for Article: LI1003965-

NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 40° 700mA LED black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	2450
Light colour	neutral white
Colour temperature (K)	4000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes

Technical Data - continued

Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Cut-out size (mm)	Ø 117
Mounting depth (mm)	90
Colour	White Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Lenght (mm)	130
Width (mm)	130
Height (mm)	85
Diameter (mm)	130
Optional Accessories	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxWxH mm	130x130x85
ØxH mm	130x85
Cut-out size mm	Ø 117

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 40° 700mA LED black/white	LI1003965
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004794

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004797
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006146