

Data Sheet for Article: LI1003978-

# NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED white/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Product Details

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?

## Technical Data

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Luminous flux (lm)          | 2350                       |
| Light colour                | neutral white              |
| Colour temperature (K)      | 4000                       |
| Colour rendering index (Ra) | ≥90                        |
| Service life                | 50.000h                    |
| Dimmable                    | Depending on driver<br>yes |
| Protection class            | III                        |

## Technical Data - continued

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Rating                 | IP20                                                                                                                     |
| Luminaire type            | Recessed ceiling luminaire                                                                                               |
| Illuminant incl.          | yes                                                                                                                      |
| Lamp holder               | LED Platine                                                                                                              |
| Beam angle (°)            | 120                                                                                                                      |
| Power (W)                 | 25,40                                                                                                                    |
| Operation current mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Cut-out size (mm)         | Ø 117                                                                                                                    |
| Mounting depth (mm)       | 90                                                                                                                       |
| Colour                    | White<br>Chrome                                                                                                          |
| Material                  | Aluminum<br>Polycarbonate                                                                                                |
| Length (mm)               | 130                                                                                                                      |
| Width (mm)                | 130                                                                                                                      |
| Height (mm)               | 85                                                                                                                       |
| Diameter (mm)             | 130                                                                                                                      |
| Optional Accessories      | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxWxH mm                  | 130x130x85                                                                                                               |
| ØxH mm                    | 130x85                                                                                                                   |
| Cut-out size mm           | Ø 117                                                                                                                    |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                                              | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED white/chrom                                                | LI1003978 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optional Accessories</b>                                                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Driver                                                       | LI1004062 |
| LED Driver 30W 700mA<br>LED Driver                                                                       | LI1004065 |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI<br>LED Driver                                                | LI1004070 |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                         | LI1004795 |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optional Accessories</b>                                                |           |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                              | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 black                                   | LI1004797 |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black<br>Mounting frame/socket  | LI1006143 |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white<br>Mounting frame/socket  | LI1006144 |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black<br>Mounting frame/socket | LI1006145 |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white<br>Mounting frame/socket | LI1006146 |