

Data Sheet for Article: LI1003997-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 20° 1050mA LED white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technical Data

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Luminous flux (lm)          | 3300                       |
| Light colour                | warm white comfort         |
| Colour temperature (K)      | 2700                       |
| Colour rendering index (Ra) | ≥90                        |
| Service life                | 50.000h                    |
| Dimmable                    | Depending on driver<br>yes |

## Technical Data - continued

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection class          | III                                                                                     |
| IP Rating                 | IP20                                                                                    |
| Luminaire type            | Recessed ceiling luminaire                                                              |
| Illuminant incl.          | yes                                                                                     |
| Lamp holder               | LED Platine                                                                             |
| Beam angle (°)            | 120                                                                                     |
| Power (W)                 | 37,40                                                                                   |
| Operation current mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Cut-out size (mm)         | Ø 145                                                                                   |
| Mounting depth (mm)       | 115                                                                                     |
| Colour                    | White<br>Black                                                                          |
| Material                  | Aluminum<br>Polycarbonate                                                               |
| Length (mm)               | 160                                                                                     |
| Width (mm)                | 160                                                                                     |
| Height (mm)               | 108                                                                                     |
| Diameter (mm)             | 160                                                                                     |
| Optional Accessories      | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| LxWxH mm                  | 160x160x108                                                                             |
| ØxH mm                    | 160x108                                                                                 |
| Cut-out size mm           | Ø 145                                                                                   |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                                              | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 20° 1050mA LED white/black                                              | LI1003997 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optional Accessories</b>                                                                              |           |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                       | LI1004798 |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                        | LI1004799 |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                           | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED black                                                                     | LI1004801 |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black                                                         | LI1006147 |
| Mounting frame/socket                                                                                    |           |