

Data Sheet for Article: LI1005586-

NUMINOS® MOVE XS 690lm 200mA 55° 930 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	690
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	55
Power (W)	7
Cut-out size (mm)	Ø 68
Length (mm)	80

Technical Data - continued

Width (mm)	80
Height (mm)	55
Diameter (mm)	80
LxWxH mm	80x80x55
ØxH mm	80x55
Cut-out size mm	Ø 68

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® MOVE XS 690lm 200mA 55° 930 white/black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005586