

Data Sheet for Article: LI1005877-

NUMINOS® GIMBLE S 720lm 250mA 20° 927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	720
Light colour	warm white comfort
Colour temperature (K)	2700
Colour rendering index (Ra)	≥90
Glare factor (UGR)	19
Service life	50000
Dimmable	Depending on driver yes
Energy efficiency class	E

Technical Data - continued

Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	20
Power (W)	8,60
Operation current mA (mA)	250
Mounting	recessed mounting ceiling
Cut-out size (mm)	Ø 90
Colour	White
Material	Aluminum Polycarbonate
Length (mm)	100
Width (mm)	100
Height (mm)	70
Diameter (mm)	100
LxWxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
Cut-out size mm	Ø 90

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® GIMBLE S 720lm 250mA 20° 927 white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005877