

Data Sheet for Article: LI1005947-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 55° 930 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	1550
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Glare factor (UGR)	22
Service life	50000
Dimmable	Depending on driver yes
Energy efficiency class	E

Technical Data - continued

Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	55
Power (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Mounting	recessed mounting ceiling
Cut-out size (mm)	Ø 120
Colour	Chrome Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Length (mm)	135
Width (mm)	135
Height (mm)	95
Diameter (mm)	135
LxWxH mm	135x135x95
ØxH mm	135x95
Cut-out size mm	Ø 120

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 55° 930 black/chrome	LI1005947
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	