

Data Sheet for Article: LI1005999-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	2150
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	55
Power (W)	25,40
Cut-out size (mm)	Ø 145
Length (mm)	160

Technical Data - continued

Width (mm)	160
Height (mm)	115
Diameter (mm)	160
LxWxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
Cut-out size mm	Ø 145

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005999