

Data Sheet for Article: LI1006013-

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 20° 940 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	20
Power (W)	25,40
Cut-out size (mm)	Ø 145
Length (mm)	160
Width (mm)	160

Technical Data - continued

Height (mm)	115
Diameter (mm)	160
LxWxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
Cut-out size mm	Ø 145

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 20° 940 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006013