

Data Sheet for Article: LI1010527-

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML, 1500mm



Product Details

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die MB-Optik eignet sich für gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung in Bereichen mit mittlerer Deckenhöhe. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Technical Data

Net length (mm)	1.500,00
Net width (mm)	65,00
Net height (mm)	68,00
Net weight (kg)	2,60
Colour	Black
Material	Aluminum
Operating voltage AC (V)	220-240
Power (W)	27
Colour temperature (K)	5000 4000 3500
Colour rendering index (Ra)	80
Luminous flux (lm)	14222 5094
Service life	100000
Protection class	I
IP Rating	IP20
Shock strength	IK06
LxWxH mm	1500x65x68

DESCRIPTION	Order No.
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML, 1500mm	LI1010527