

# P-LIGHT Emergency area light, white



## Product Details

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

## Technical Data

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Service life         | 25.000h                          |
| Dimmable             | no                               |
| Lamp holder          | LED Platine                      |
| Beam angle (°)       | 110                              |
| Lenght (mm)          | 73                               |
| Width (mm)           | 375                              |
| Height (mm)          | 176                              |
| Optional Accessories | LI240009--;LI240010--;LI240022-- |
| LxWxH mm             | 73x375x176                       |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                           | Order No. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| P-LIGHT Emergency area light, white                                   | LI240004  |
| <b>Optional Accessories</b>                                           |           |
| P-LIGHT Emergency, standard signs for area light, green               | LI240009  |
| P-LIGHT Emergency , stair signs for area light, green                 | LI240010  |
| Rechargeable battery for P-LIGHT,Ni- Cad 3.6V,1000mA<br>set of 2 pcs. | LI240022  |